

Loewe Individual Stand Speaker SL

Заводская комплектация
Individual Stand Speaker SL
 ш 19,5/В 112,5/Г 1,9/ОД 25,8

Техническая информация Individual Stand Speaker SL

Общие положения	
Принцип	Электростатический динамик
Номинальная/Музыкальная мощность (синус/макс)	100 Вт/200 Вт
Рекомендуемая мощность усилителя	50–150 Вт
Диапазон частот передачи	150 Гц–40 кГц (-3 дБ)
Звуковое давление при 1 W	82,5 дБ (на расстоянии 3 м)
Полное электрическое сопротивление	4–10 Ом
Потребляемая мощность блока питания от сети	1,5 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания (Stand-by)	< 0,5 Вт
Оснащение	
Комплектация	2-х полосный электростат с фазоинвертором
Разъемы для подключения динамиков	позолоченные клеммы
Разъем для подключения блока питания	Коаксиальный разъем 5 мм
Принадлежности	
Настенное крепление	—
Материалы отделки (заводская комплектация)	Серебристый Алюминий ¹
Габариты (Ш x Д) в см	1,5 x 19,0
Кабель для подключения динамиков	•
Решетка для динамиков	—
Блок питания (12 В/300 мА)	2 x
Разное	
Вес (прибл.) в кг	10,0

Данные в см: Ш = ширина, В = высота, Г = глубина продукта, ОД = Диаметр/размер опорной плиты

• = имеется/встроено ○ = заводская комплектация

¹ Для корпуса в цвете Блестящий Белый: Блестящий Хром.



Корпус

Цвета

Модель	Номенкл. номер.	Код EAN (европейский товарный код)
 Stand Speaker SL	69204U10	4011880144179
Блестящий Белый		
 Stand Speaker SL	69204L10	4011880144148
Черный Алюминий		
 Stand Speaker SL	69204B10	4011880144155
Серебристый Алюминий		

Варианты отделки

Цвета и материалы



Вариант отделки в комплектации на момент поставки:
 Серебристый Алюминий; при цвете корпуса Блестящий Белый: Зеркальный Хром

Технологические отличия

